

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	NPT-belső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
kompatibilis	Pioneer
Kiegészítő jellemző	kúpszeleppel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKS ZUBS SP Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SP