

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
kompatibilis	Faster
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással. Magas átváramláshoz minimális nyomásvesztés mellett. Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 16 IR 25 F	16	G 1" -11	250,0	4	-25	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKS ZUBS FS Csatlakozó dugó porvédője, SKS..FS