

# SKS IR F SN74

Dugós csatlakozó-dugó

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Szerkezeti mód</b>	Snap-títe sorozat 74
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.

Magas átáramláshoz minimális nyomásvesztés mellett.

Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKS 10 IR F SN74</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-40	90
<b>SKS 13 IR F SN74</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-40	90

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező