

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.)
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Szállítás terjedelme</b>	porvédővel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

A dugót szétkapcsolt állapotban nem szabad terhelni.

## Leírás

Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	L (mm)	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező