

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.)
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Szállítás terjedelme	porvédővel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

A dugót szétkapcsolt állapotban nem szabad terhelni.

Leírás

Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	L (mm)	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező