# SKS IR MC

Dugaszcsatlakozó - dugó középnyomásra

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Csatlakozás 1** | hengeres BSP belső menet |
| **1 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Leírás

A kis méret lehetővé teszi a helytakarékos alkalmazást.
Magas átáramláshoz minimális nyomásveszteség mellett.
A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | L (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR MC** | 6 | G 1/4" -19 | 52,1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 10 IR MC** | 10 | G 3/8" -19 | 58,6 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 13 IR MC** | 12 | G 1/2" -14 | 62,5 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 20 IR MC** | 19 | G 3/4" -14 | 80,0 | 320,0 | 3 | -30 | 100 |
| **SKS 25 IR MC** | 25 | G 1" -11 | 86,0 | 320,0 | 3 | -30 | 100 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*