# SKS IR SN71-3

Dugós csatlakozó-dugó

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Csatlakozás 1** | hengeres BSP belső menet |
| **1 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Leírás

Alkalmazás magas nyomásokra és erős nyomásimpulzusokra.
Az összekapcsolás során fél kézzel kezelhető (ha az ellendarab fix beépítésű).
Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN71-3** | 6 | G 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IR SN71-3** | 10 | G 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR SN71-3** | 12 | G 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IR SN71-3** | 19 | G 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IR SN71-3** | 25 | G 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN71** | Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SN 71 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*