

# SKS IR SN H VA

Dugós-csatlakozó-dugó nemesacélból

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Szerkezeti mód</b>	Snap-tite H sorozat
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Anyag</b>	Nemesacél



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKS 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
<b>SKS 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKS 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKS 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKS 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

**SKS ZUBS SN H** Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SN H