

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| kompatibilis | Tema |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást. Magas átáramláshoz minimális nyomásvesztés mellett.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | Csatlakozó menet | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | Üzemi nyomás (bar) |
|-------------|-----|-------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SKS 06 IR T | 6 | 4 | G 1/4" -19 | 2,5 | -30 | 100 | 450,0 |
| SKS 10 IR T | 10 | 6 | G 3/8" -19 | 3,0 | -30 | 100 | 350,0 |
| SKS 13 IR T | 12 | 8 | G 1/2" -14 | 3,0 | -30 | 100 | 300,0 |
| SKS 20 IR T | 19 | 12 | G 3/4" -14 | 2,5 | -30 | 100 | 280,0 |
| SKS 25 IR T | 25 | 16 | G 1" -11 | 3,5 | -30 | 100 | 250,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKS ZUBS T Csatlakozó dugó porvédője, SKS..T