# SKSS HL FS

Dugós csatlakozó-dugó (válaszfal csatlakozás)

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Szerkezeti mód** | Csőkapcsoló válaszfal csatlakozással |
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **kompatibilis** | Stucchi |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.
Kicserélhető ISO 16028 szerinti csőcsatlakozóra.

## Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.
Magas átáramláshoz minimális nyomásveszteség mellett.
Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Méret | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Csatlakozó dugó porvédője, SKS..FS |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*