

TKM OV HB

Temperáló csatlakozó-karmantyú szelep nélkül

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma 60°-os belső kúp

Anyag Sárgaréz



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Dugóméret (mm)	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret