

TKM OV MM ND

Temperáló csatlakozó-karmantyú szelep nélkül

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------------|
| Csatlakozás 1 | Tömlőcsatlakozás |
| O-gyűrű | Viton, PTFE bevonatos |
| Anyag | Sárgaréz |



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Tömlőcsatlakozás (mm) | Dugóméret (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|--------------------|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---|---|
| TKM 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező