

TKM OV MM ND

Temperáló csatlakozó-karmantyú szelep nélkül

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Tömítőcsatlakozás
O-gyűrű	Viton, PTFE bevonatos
Anyag	Sárgaréz



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Tömítőcsatlakozás (mm)	Dugóméret (mm)	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
TKM 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező