

TKS OV HB

Temperáló csatlakozó-dugó szelep nélkül

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | 60°-os belső kúp |
| Anyag | Sárgaréz |



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Dugóméret (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 HB | 2 | G 1/8" -28 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKS 19 OV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKS 19 OV 20 HB | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 27 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret