

TKS OV ROR

Temperáló csatlakozó-dugó szelep nélkül

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 Csőcsonkok daraboláshoz

Anyag Sárgaréz



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | Cső külső Ø (mm) | Dugóméret (mm) | Hossz (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SW (mm) |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------|---|---|------------|
| TKS 09 OV ROR 08 L 68 | 8 | 9 | 68 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 08 L 100 | 8 | 9 | 100 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 120 | 10 | 9 | 120 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 240 | 10 | 9 | 240 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 360 | 10 | 9 | 360 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 150 | 14 | 13 | 150 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 300 | 14 | 13 | 300 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret