

PA 500 AOB VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel


Rövidítés DKOR

Szabvány ISO 8434-6
BS 5200

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél



Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	S1	O-gyűrű
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 500 AOB A Nagynyomású csőszerelvény, DKOR, Acél