

# PA 500 AOS VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtoló szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOS
Szabvány	ISO 8434-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtoló karmantyú + sajtoló foglalat
Anyag	Nemesacél



## Rendelési útmutató

NBR tömítések  
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	S1	O-gyűrű
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

## Termékváltozatok

PA 500 AOS A Nagynyomású csőszerelvény, DKOS, Acél