

# PA 500 AOL 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus anyamenet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
<b>Rövidítés</b>	DKOL
<b>Szabvány</b>	ISO 8434-1
<b>Bekötés</b>	kirepedésbiztosítással (Interlock)
<b>Szállítás terjedelme</b>	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
<b>Anyag</b>	Nemesacél



## Rendelési útmutató

NBR tömítések  
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

## Termékváltozatok

PA 500 AOL 90 A Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök, Acél