


PN SF 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFL |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Anyag | Nemesacél |



Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|--------|--------------|--------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 54,0 |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 60,0 |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 20 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 68,0 |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 73,0 |
| PN 25 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 77,0 |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 89,0 |
| PN 32 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 92,0 |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 92,5 |
| PN 40 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 104,0 |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 120,0 |
| PN 50 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 144,0 |
| PN 60 SF 90 VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 | - |

Termékváltozatok

PN SF 90 Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök, Acél