

# PN SF6 90

Nagynyomású csőszerelvény csöcsonk, SFS 90°-os idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1       | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI                 |
| 1 tömítési forma    | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel                       |
| Rövidítés           | SFS  |
| Szabvány            | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| Anyag               | Acél   |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                          |



## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés            | DN | Méret | coll   | Karima méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 13 SF6 90          | 12 | 8     | 1/2"   | 1/2"         | 420,0                 | 31,8      | 7,8       | 71,5       | 44,5       |
| PN 13 SF6 20 90       | 12 | 8     | 1/2"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 71,5       | 52,5       |
| PN 16 SF6 13 90       | 16 | 10    | 5/8"   | 1/2"         | 420,0                 | 31,8      | 7,8       | 91,0       | 60,0       |
| PN 16 SF6 20 90       | 16 | 10    | 5/8"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 87,0       | 59,0       |
| PN 16 SF6 25 90       | 16 | 10    | 5/8"   | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 106,0      | 72,0       |
| PN 20 SF6 13 90       | 19 | 12    | 3/4"   | 1/2"         | 420,0                 | 31,8      | 7,8       | 97,0       | 61,0       |
| PN 20 SF6 90          | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 99,0       | 61,0       |
| PN 20 SF6 25 90       | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 99,0       | 67,0       |
| PN 25 SF6 20 90       | 25 | 16    | 1"     | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 115,0      | 67,0       |
| PN 25 SF6 90          | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 126,0      | 74,5       |
| PN 25 SF6 32 90       | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 126,0      | 81,5       |
| PN 32 SF6 90 L 80     | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 150,5      | 80,0       |
| PN 32 SF6 25 90       | 31 | 20    | 1.1/4" | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 134,0      | 79,0       |
| PN 32 SF6 90          | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 150,5      | 90,5       |
| PN 32 SF6 40 90       | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"       | 420,0                 | 63,5      | 12,7      | 150,5      | 99,0       |
| PN 40 SF6 32 90 L 120 | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 155,0      | 120,0      |
| PN 40 SF6 90          | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"       | 420,0                 | 63,5      | 12,7      | 175,5      | 108,5      |
| PN 40 SF6 50 90       | 38 | 24    | 1.1/2" | 2"           | 420,0                 | 79,4      | 12,7      | 175,5      | 124,5      |
| PN 50 SF6 90          | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 420,0                 | 79,4      | 12,7      | 219,5      | 140,0      |

## Termékváltozatok

PN SF6 90 VA Nagynyomású csőszerelvény csöcsonk, SFS 90°-os idom, Nemesacél