


PN SF6 VA

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFS |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Anyag | Nemesacél |



Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|--------------------|--------|--------|
| PN 13 SF6 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| PN 13 SF6 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PN 16 SF6 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| PN 16 SF6 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PN 20 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PN 20 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PN 25 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PN 25 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PN 32 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PN 32 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PN 40 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PN 40 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |
| PN 50 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

Termékváltozatok

PN SF6 Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS, Acél