

# PN SO

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SO

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
Csatlakozás 1	Plug-in O port
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt
Szabvány	



## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	L1 (mm)	O-gyűrű
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0