

SIN AB

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, DKR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Csatlakozás 1 | BSP-anyamenet |
| 1 tömítési forma | 60°-os külső kúp |
| Rövidítés | DKR |
| Szabvány | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Ø D (mm) | G1 |
|---------------------|----|-------|-------|-------------|------------|
| SIN 04 AB | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/8" -28 |
| SIN 04 AB 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 08 AB 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |