# SIN FL

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, BEL

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Csőcsonk |
| **1 tömítési forma** | Vágógyűrű csatlakozás |
| **Rövidítés** | BEL |
| **Szabvány** | ISO 8434-1 |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |




## Megjegyzés

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: SIN...AFL.
A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.
Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 FL 02** | 3 | 2 | 1/8" | - | 4 | 54 |
| **SIN 04 FL 03** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 5 | 48 |
| **SIN 04 FL** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 54 |
| **SIN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 51 |
| **SIN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 51 |
| **SIN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 57 |
| **SIN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 61 |
| **SIN 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 76 |

## kiegészítő elemek

| | |
|---|---|
| **VOM** | Előszerelő csonkok |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*