

TRP FL

Nagynyomású csőszerelvény, BEL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás 1 | Csőcsonk |
| 1 tömítési forma | Vágógyűrű csatlakozás |
| Rövidítés | BEL |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Sajtoló karmantyú + sajtoló foglalat |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Kivétel | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|-------|-------|---------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

kiegészítő elemek

VOM Előszerelő csonkok