

# L O HJOF VA

Becsavarható csomák, L-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Csatlakozás 1        | UN/UNF külső menet                     |
| 1 tömítési forma     | F idom                                 |
| Csatlakozás 2 + 3    | ORFS külső menet                       |
| 2 + 3 tömítési forma | lapra tömítő O-gyűrűvel                |
| Szerkezeti mód       | Beállítható irányú becsavarható csomák |
| Szerkezeti forma     | L-idom                                 |
| Anyag                | Nemesacél                              |



## Rendelési útmutató

NBR tömítések  
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés     | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF VA | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| L O 06 HJOF VA | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| L O 08 HJOF VA | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN  | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS     | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF VA | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF VA | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

L O HJOF Becsavarható csomák, L-idom, Acél