


T HMO HJOF

Becsavarható csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
Csatlakozás 2 + 3	ORFS külső menet
2 + 3 tömítési forma	lapra tömitő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	T-idom
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
T HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	8,2 x 1,5	7,65 x 1,78
T HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	13,4 x 2,1	9,25 x 1,78
T HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15,4 x 2,1	12,42 x 1,78
T HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,4 x 2,1	15,60 x 1,78
T HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23,7 x 2,8	18,77 x 1,78
T HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29,7 x 2,8	23,52 x 1,78
T HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8	29,87 x 1,78
T HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = kulcsméret