

T HROK HJ

Becsavarható csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel |
| Csatlakozás 2 + 3 | UN/UNF külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 74°-os külső kúp |
| Szerkezeti mód | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| Szerkezeti forma | T-idom |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| T HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| T HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| T HROK 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| T HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

T HROK HJ VA Becsavarható csonk, T-idom, Nemesacél

Pótalkatrészek

KAMMRING G Collos kamragyűrű