

# T HROK HJ VA

Becsavarható csonk, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	UN/UNF külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	74°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csonk
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Anyag</b>	Nemesacél



## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
<b>T HROK 06 HJ 08 VA</b>	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
<b>T HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>T HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Termékváltozatok

**T HROK HJ** Becsavarható csonk, T-idom, Acél

## Pótalkatrészek

**KAMMRING G** Collos kamragyűrű