

T O HB

Becsavarható csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | UN/UNF külső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| Csatlakozás 2 + 3 | Hengeres BSP külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 60°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| Szerkezeti forma | T-idom |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| T O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = kulcsméret