


# T O HJ

Becsavarható csomák, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	UN/UNF külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	O-gyűrű tömítés a becsavarható csomakon
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	UN/UNF külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	74°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csomák
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
T O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
T O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
T O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
T O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Termékváltozatok

T O HJ VA Becsavarható csomák, T-idom, Nemesacél