

T O HJ VA

Becsavarható csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | UN/UNF külső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| Csatlakozás 2 + 3 | UN/UNF külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 74°-os külső kúp |
| Szerkezeti mód | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| Szerkezeti forma | T-idom |
| Anyag | Nemesacél |



Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| T O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| T O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

T O HJ Becsavarható csonk, T-idom, Acél