

# GMM 63

Nyomásmérő glicerintöltettel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling      |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | Hengeres BSP külső menet                               |
| <b>1 tömítési forma</b>     | lapra tömítő csappal                                   |
| <b>Csatlakozás</b>          | lent   |
| <b>Szabvány</b>             | EN 837-1   |
| <b>Csillapítás</b>          | glicerintöltettel                                      |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | közepes max. +60 °C<br>Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |



## Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték

Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

## Cikk

| Megnevezés  | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| GMM 63-1    | 63               | 0...1          | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-1.5  | 63               | 0...1,5        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-2.5  | 63               | 0...2,5        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-4    | 63               | 0...4          | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-06   | 63               | 0...6          | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-10   | 63               | 0...10         | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-16   | 63               | 0...16         | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-25   | 63               | 0...25         | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-40   | 63               | 0...40         | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-60   | 63               | 0...60         | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-100  | 63               | 0...100        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-160  | 63               | 0...160        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-250  | 63               | 0...250        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-400  | 63               | 0...400        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-600  | 63               | 0...600        | 1,6              | G 1/4" -19  |
| GMM 63-1000 | 63               | 0...1000       | 1,6              | G 1/4" -19  |

## Tartozék

**GMM SCHUTZ** Gumi védősapka nyomásmérő számára