

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Szerkezeti mód | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Rögzítés | Frontgyűrű rögzítő furatokkal |
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő csappal |
| Csatlakozás | hátsó, centrikus |
| Szabvány | EN 837-1 |
| Csillapítás | glicerintöltettel |
| Hőmérséklettartomány | közepes max. +60 °C Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |



Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték
Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

Cikk

| Megnevezés | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| GMM 63-1 HFR | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-1.6 HFR | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-2.5 HFR | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-4 HFR | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-6 HFR | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-10 HFR | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-16 HFR | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-25 HFR | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-40 HFR | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-60 HFR | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-100 HFR | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-160 HFR | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-250 HFR | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-400 HFR | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-600 HFR | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |