

# GVM 160

Vákuum-nyomásmérő glicerintöltettel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	lapra tömítő csappal
<b>Csatlakozás</b>	lent
<b>Szabvány</b>	EN 837-1
<b>Csillapítás</b>	glicerintöltettel
<b>Hőmérséklettartomány</b>	közepes max. +60 °C Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig



## Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték

Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

## Cikk

Megnevezés	Névleges méret Ø	Skálatartomány	Minőségi osztály	Csatlakozás
<b>GVM 160 -1+0</b>	160	-1...0	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+0.6</b>	160	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+1.5</b>	160	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+3</b>	160	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+5</b>	160	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+9</b>	160	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 160 -1+15</b>	160	-1...+15	1,0	G 1/2" -14