

GVM 63

Vákuum-nyomásmérő glicerintöltettel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Szerkezeti mód | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő csappal |
| Csatlakozás | lent |
| Szabvány | EN 837-1 |
| Csillapítás | glicerintöltettel |
| Hőmérséklettartomány | közepes max. +60 °C Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |



Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték

Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

Cikk

| Megnevezés | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| GVM 63 -1+0 | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

Tartozék

GMM SCHUTZ Gumi védősapka nyomásmérő számára