

# HFM MKR S

Mérőcsatlakozó, dugós sorozat

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	B idom
<b>Csatlakozás 2</b>	Méréstechnikai dugós csatlakozó
<b>Szerkezeti mód</b>	Becsavarható csomk, mérő csatlakozóval
<b>Szállítás terjedelme</b>	záró dugóval és tartócsappal
<b>Hőmérséklet min.</b>	-20 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	G1	max. üzemi nyomás (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

## Pótalkatrészek

HFM ST Záródugó DN 2 dugós csatlakozóhoz