HFM SKE VA
Mérő-tömlővezeték

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Méréstechnika
Szerkezeti mód	DN 2 tömlővezeték M 16 x 2 mérőcsatlakozásokkal
Belső réteg	Poliamid
Betét	egy aramid szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Szállítás terjedelme	porvédővel
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj és glikolbázisú folyadékok



Megjegyzés
A csatlakozások nemesacélból készültek.

Cikk

Megnevezés	Külső Ø (mm)	Belső Ø (mm)	max. üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Hossz (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Termékváltozatok
HFM SKE

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.