

HFM SKE 12

Mérő-tömlővezeték

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Méréstechnika
Szerkezeti mód	DN 2 tömlővezeték S 12,65 x 1,5 mérőcsatlakozásokkal
Beleső réteg	Poliamid
Betét	egy aramid szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Szállítás terjedelme	porvédővel
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványolaj és glikolbázisú folyadékok



Cikk

Megnevezés	Külső Ø (mm)	Belső Ø (mm)	max. üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Hossz (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000