

HFM SKE 12

Mérő-tömlővezeték

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Alkalmazási terület | Méréstechnika |
| Szerkezeti mód | DN 2 tömlővezeték S 12,65 x 1,5 mérőcsatlakozásokkal |
| Beleső réteg | Poliamid |
| Betét | egy aramid szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Poliuretán |
| Szállítás terjedelme | porvédővel |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Ásványolaj és glikolbázisú folyadékok |



Cikk

| Megnevezés | Külső Ø (mm) | Belső Ø (mm) | max. üzemi nyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Hossz (mm) |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| HFM SKE 200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 200 |
| HFM SKE 300-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 300 |
| HFM SKE 400-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| HFM SKE 630-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| HFM SKE 800-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| HFM SKE 1000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| HFM SKE 1500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| HFM SKE 2000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| HFM SKE 2500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| HFM SKE 3200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| HFM SKE 4000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |