

# MVR HJ

## Nyomásmérő csatlakozó-csonk

### Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** hengeres BSP belső menet

**1 tömítési forma** Peremes tömítőgyűrű

**Csatlakozás 2** UN/UNF külső menet


**2 tömítési forma** 74°-os külső kúp

**Szerkezeti mód** Nyomásmérő csatlakozó-csonk

**Szállítás terjedelme** peremes tömítőgyűrűvel

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt



### Cikk

Megnevezés	max. üzemi nyomás (bar)	G1	G2	SW (mm)
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35

### Pótalkatrészek

**DKI** Peremes éltömítő gyűrű belső menetekhez