

# RMM 63 HKR

Nyomásmérő glicerintöltés nélkül

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Szerkezeti mód       | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling   |
| Rögzítés             | Szorítógyűrű   |
| Csatlakozás 1        | Hengeres BSP külső menet                               |
| 1 tömítési forma     | lapra tömítő csappal                                   |
| Csatlakozás          | hátsó, centrikus                                       |
| Szabvány             | EN 837-1   |
| Hőmérséklettartomány | közepes max. +60 °C<br>Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |



## Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték

Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

## Cikk

| Megnevezés     | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| RMM 63-0.6 HKR | 63               | 0...0,6        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-1 HKR   | 63               | 0...1          | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-1.6 HKR | 63               | 0...1,6        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-2.5 HKR | 63               | 0...2,5        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-4 HKR   | 63               | 0...4          | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-6 HKR   | 63               | 0...6          | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-10 HKR  | 63               | 0...10         | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-16 HKR  | 63               | 0...16         | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-25 HKR  | 63               | 0...25         | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-40 HKR  | 63               | 0...40         | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-60 HKR  | 63               | 0...60         | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-100 HKR | 63               | 0...100        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-160 HKR | 63               | 0...160        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-250 HKR | 63               | 0...250        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-315 HKR | 63               | 0...315        | 2,5              | G 1/4" -19  |
| RMM 63-400 HKR | 63               | 0...400        | 2,5              | G 1/4" -19  |