

FK KG HR MG

Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
Szerkezeti mód	Fix csőkapcsoló külső menettel
2 tömítési forma	Formatömítés fekete nitrilből
Anyag	Sárgaréz



Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Storz névleges méret
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Termékváltozatok

FK KG HR AL Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz, Alumínium

Pótalkatrészek

DSD KG N	Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz
DSD KG S	Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz
DSD KG V	Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz