

FK KG IR MG

Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 hengeres BSP belső menet


1 tömítési forma lapos tömítés

Csatlakozás 2 Bajonettzáras csatlakozó

Szerkezeti mód Fix csőkapcsoló belső menettel

2 tömítési forma Formatömítés fekete nitrilből

Anyag Sárgaréz



Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Storz névleges méret
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Termékváltozatok

FK KG IR AL Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz, Alumínium

Pótalkatrészek

DSD KG N Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz

DSD KG S Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz

DSD KG V Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz

FLD R N Lapos tömítőgyűrű tűzoltó csatlakozóhoz

FLD R N W Lapos tömítőgyűrű tűzoltó csatlakozóhoz

FLD R T Lapos tömítőgyűrű tűzoltó csatlakozóhoz