


# JG 10 (keg.)

Becsavarható-összekötő, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások
<b>Csatlakozás 1</b>	Kúpos külső BSPT menet
<b>1 tömítési forma</b>	menetre tömítő
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	Dugaszolható karmantyú
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Szerkezeti mód</b>	Felcsavarozható összekapcsoló elem
<b>Szín</b>	fekete
<b>Közegek</b>	Levegő folyékony közegek inaktív gázok, pl. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Anyag</b>	Test acetáلكopolimerből; O-gyűrű nitrilből



## Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

## Tartozék

<b>JG 19 E</b>	Vedőkupak dugaszolható összekötőkhöz
<b>JG 08</b>	Záró dugók
<b>JG 18 S</b>	Biztosítógyűrű dugaszolható összekötőkhöz