LSK G
Bajonettes kapcsoló (levegő)

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos tömlőcsatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3489
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Termékváltozatok

LSK G AC	Bajonettes csatlakozó (levegő), Acél

Tartozék

LSK GDOR	Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK GOOR	Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.