

LSK G AC

Bajonettes csatlakozó (levegő)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Szerkezeti mód | Karmos tömlőcsatlakozó |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | kettős biztonsági bütyökkel |
| Csatlakozás 1 | Tömlőcsatlakozás |
| Csatlakozás 2 | Bajonettzáras csatlakozó |
| 2 tömítési forma | Gumi tömítőgyűrű |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 95 °C |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | tömlő belső átmérőhöz (mm) | coll | Bütyök távolság (mm) | Üzemi nyomás bar |
|----------------|----------------------------|------|----------------------|------------------|
| LSK NW 06 G AC | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G AC | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G AC | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 G AC | 16 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 G AC | 20 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G AC | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Termékváltozatok

LSK G Bajonettes kapcsoló (levegő), Öntvény

Tartozék

LSK GDOR Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK GOOR Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz