

LSK HR G

Bajonettes kapcsoló (levegő)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos külsőmenetes csatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3489
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

Ellencsatlakozóként egy sárgaréz tömítéses csőcsatlakozót kell használni.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Termékváltozatok

LSK HR G AC Bajonettes csatlakozó (levegő), Acél

Tartozék

LSK GDOR Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK GOOR Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz