

# LSK HR G AC

Bajonettes csatlakozó (levegő)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos külsőmenetes csatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	kettős biztonsági bűtyökkel
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bűtyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Termékváltozatok

LSK G Bajonettes kapcsoló (levegő), Öntvény

## Tartozék

LSK GDOR Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

## Pótalkatrészek

LSK GOOR Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz