

# LSK HR M

Bajonettes csatlakozó (levegő)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos külsőmenetes csatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Sárgaréz tömítés gumibetéttel
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

Ellencsatlakozóként egy gumi tömítéses csőcsatlakozót kell használni.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

## Pótalkatrészek

LSK MOOH	Sárgaréz hüvely karmos csatlakozóhoz
LSK HOOS	Tartócsavarok karmos csatlakozóhoz
LSK SOOR	Tömítőgyűrű karmos csatlakozókhoz